

Fișă tehnică parchet stratificat colecția Komo PS1527 / PS1528

Dimensiuni

Lungime: 1900mm

Lățime: 150mm

Grosime totală: 14mm

Grosime strat nobil: 2mm

Fracție pachet: 75% 1900mm + 25% 400-1200mm

Compoziție

Specie strat nobil: stejar

Specie straturi suport: eucalipt

Construcție: 3 straturi

Tip suport: multiplex

Caracteristici strat nobil

Grad calitate: AB

Bizot: micro-teșire pe 4 laturi de 1.5mm

Finisaj: lăcuire cu UV, 11 straturi, brand Treffert (DE)

Structură: periată

Caracteristici generale

Emisie de formaldehidă: E1 (cea mai mică clasă conform EN 13986)

Îmbinare: lambă și uluc (T&G)

Montaj: prin lipire sau flotant

Încălzire prin pardoseală: da, pretabil

Număr lamele: 1

Rașchetabil: da

Ambalare

Buc. per cutie: 6

MP per cutie: 1.71

Observații

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate.

Fotografiile și mostrele individuale nu redau în întregime aspectul produselor și sunt doar orientative.

Standard de calitate al stratului nobil pentru parchet stratificat Komo

Grad	AB	ABC
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate	Aleatorii, variate
Noduri sănătoase	Permise, $\text{Ø} \leq 8\text{mm}$	Permise, $\text{Ø} \leq 15\text{mm}$
Noduri nesănătoase, umplute cu chit	Nepermise	Nepermise
Găuri de la noduri nesănătoase	Nepermise	Nepermise
Biodregradarea stratului superior	Nepermis	Nepermis
Diferențe de culoare	Admise în grad mic	Admise în grad mic
Alburn	Permis, $\leq 10\text{mm}$	Permis, $\leq 10\text{mm}$
Crăpături	Nepermise	Nepermise
Impurități	Nepermise	Nepermise
Grad de umiditate	$< 10\%$	$< 10\%$
Toleranțe ale dimensiunilor		
Lungime	+20mm	+20mm
Lățime	+10mm	+10mm
Grosime	+0.2mm / -0.1mm	+0.2mm / -0.1mm

Komo - AB exemple noduri permise

