

FISA TEHNICA CARAMIDA APARENTA DECORATA THALIA

Caracteristici fizice ale produsului:

Tip Produs – bucati individuale – dimensiune unica	
Dimensiune placa	21x7 (LxI cm)
Grosime placi	1.5 cm
Aspect produs	Textura marmura
Greutate produs	33 kg / mp
Mod de ambalare	19 buc/cutie, 0.279 mp/cutie, 77 cutii/palet, 21.51 mp/palet
Utilizare	amenajare la interior, amenajarea cladirilor, placarea fatadelor, placarea peretilor, placarea soclului/fundatiei, placarea gardurilor si a zidurilor de sprijin
Rezistenta la inghet/dezghet	Produs testat, cu rezistenta garantata la inghet – dezghet
Dimensiune rost recomandata	Intre 1-10mm, in functie de suprafata placata si aspectul dorit
Tip montaj recomandat	prin fixare cu adeziv flexibil pe stratul suport
Mod de realizare	vibrocompimare
Garantie	2 ani
Rezistenta trafic auto	Nu este cazul
Intretinere	Produsele STAR STONE nu necesita o intretinere speciala

CARACTERISTICI ESENTIALE	Performanța
Absorbție de apa % din masa	≤ 6% din masa
Rezistența la încovoiere	Minim 4 N/mm ²
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp
Rezistența la alunecare / derapare	NPD
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație/NPD
Reacție la foc	Clasa A1
Conductivitate termică	1,3 W / mK
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	maxim 6%
	maxim 1 kg /m ²
Rezistența la abraziune	≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Emisie de substanțe periculoase	Nu conțin materiale contaminate cu substanțe periculoase sau care emit substanțe periculoase

Manipulare Caramida aparenta decorata Thalia	Caramida aparenta decorata Thalia se livreaza pe paleti de lemn / europaleti infoliat in cutii de carton. Incarcarea se face cu motostivuitoare, cu respectarea tonajului paletilor si capacitatile de ridicare admise de fiecare dispozitiv de incarcare. Este interzisa descarcarea produsului prin basculare sau aruncare.
Transport Caramida aparenta decorata Thalia	Este interzis transportului produsului vrac. De asemenea se interzice ca deasupra paletilor sa se suprapuna alti paleti sau marfa. Transportatorul este obligat sa ancoreze si sa asigure marfa dupa preluarea acesteia pentru evitarea distrugerii pe durata transportului.
Depozitarea produsului Caramida aparenta decorata Thalia	Paletii se depoziteaza pe suprafete drepte, stabile, pe suprafete betonate, rezistente fara denivelari, santuri. Pe perioada iernii este recomandat ca paletii sa fie protejati cu folie. Cutiile se depoziteaza in spatii inchise, ferite de umezeala, ploaie, zapada pentru a se evita distrugerea cutiilor.
Recomandari montaj	Curățați suprafața de placat pentru a mări aderența adezivului și ulterior a produselor cu care vine placată. Suprafața de placat trebuie să fie stabilă, uscată. În cazul în care suprafața pe care se face montajul este lucioasă și netedă, trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderare bună a adezivului. Este important să colocați un prim nivel cu ajutorul unui boloboc pentru a asigura alinierea corectă a placării. Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați piese din paletii diferiți sau cutii diferite. Montați produsul numai după ce l-ați verificat vizual (eliminarea bavuri, etc). Întindeți adezivul cu ajutorul unei gletiere pe stratul suport și pe spatele fiecărui produs. În acest mod asigurați un contact perfect între placă și adezivul întins pe perete. Bucățile trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea prafului de ciment). Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C. Ploaia trebuie evitată în momentul montajului.
Eflorescente	Eflorescența este un fenomen natural care poate să apară, uneori, pe suprafața oricărui produs pe baza de ciment sub formă de pete de culoare albicioasă - de diferite dimensiuni și forme. Aceste pete albicioase apar din cauza migrării spre suprafață a hidroxidului de calciu, aflat în pasta de ciment. Acesta reacționează cu dioxidul de carbon, prezent în atmosferă, formând carbonat de calciu, puțin solubil în apă, care se depune pe suprafața elementelor din beton. Atât eflorescențele cât și diferențele de culoare nu influențează rezistența și calitatea produselor în nici un fel, deoarece acestea pot fi remediate în timp și pot fi influențate direct de condițiile atmosferice, suprafața căpătând astfel un aspect mai uniform. Diferențele de culoare și eflorescențele nu pot reprezenta un motiv pentru reclamații.
Curatare	Recomandăm ca cel puțin o dată pe an să curățați produsele noastre cu soluții speciale de curățare și întreținere. De preferat ar fi ca această procedură să fie făcută după trecerea sezonului rece. Toate petele de murdărie trebuie înlăturate cât mai repede posibil pentru a evita deteriorarea suprafeței. Recomandăm evitarea utilizării soluțiilor chimice concentrate de curățare, cum ar fi soluțiile acide sau bazice. Recomandăm curățarea suprafețelor doar cu soluții speciale. Este interzisă folosirea uneltelor metalice pe suprafețe deoarece acestea pot fi zgâriate.