

FISA TEHNICA PIATRA DECORATA ALTHEA

Caracteristici fizice ale produsului:

Tip Produs – bucati individuale – dimensiune unica	
Dimensiune placa	40X20
Grosime placa	2 cm
Aspect produs	Textura marmura
Suprafata produsului	Texturata
Greutate produs	40.45 kg / mp
Mod de ambalare	6 buc/cutie, 0.48 mp/cutie, 56 cutii/palet, 26.88 mp/palet
Utilizare	amenajare la interior, amenajarea cladirilor, placarea fatadelor, placarea peretilor, placarea soclului/fundatiei, placarea gardurilor si a zidurilor de sprijin
Rezistenta la inghet/dezghet	Produs testat, cu rezistenta garantata la inghet – dezghet
Dimensiune rost recomandata	Nu necesita rost
Tip montaj recomandat	prin fixare cu adeziv pe stratul suport
Mod de realizare	vibrocompimare
Garantie	2 ani
Rezistenta trafic auto	Nu este cazul
Intretinere	Produsele STAR STONE nu necesită o întreținere specială

CARACTERISTICI ESENTIALE	Performanța
Absorbție de apa % din masa	≤ 6% din masa
Rezistența la încovoiere	Minim 4 N/mm2
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp
Rezistența la alunecare / derapare	NPD
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație/NPD
Reacție la foc	Clasa A1
Conductivitate termică	1,3 W / mK
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	maxim 6%
	maxim 1 kg /m2
Rezistența la abraziune	≤18000 mm3 /5000 mm2
Emisie de substanțe periculoase	Nu conțin materiale contaminate cu substanțe periculoase sau care emit substanțe periculoase

Manipulare Piatra decorata Althea	Piatra decorata ALTHEA se livreaza in cutii, pe paleti de lemn / europaleti infolati. Incarcarea se face cu motostivuitoar, cu respectarea tonajului paletilor si capacitatile de ridicare admise de fiecare dispozitiv de incarcare. Este interzisa descarcarea produsului prin basculare sau aruncare.
Transport Piatra decorata Althea	Este interzis transportului produsului vrac. De asemenea se interzice ca deasupra paletilor sa se suprapuna alti paleti sau marfa. Transportatorul este obligat sa ancoreze si sa asigure marfa dupa preluarea acesteia pentru evitarea distrugerii pe durata transportului.
Depozitarea produsului Piatra decorata Althea	Paletii se depoziteaza pe suprafete drepte, stabile, pe suprafete betonate, rezistente fara denivelari, santuri. Pe perioada iernii este recomandat ca paletii sa fie protejati cu folie pentru a evita distrugerea cutiei de la umezeala. Cutile se depoziteaza la interior, ferit de ploaie, zapada sau alte intemperii.
Recomandari montaj	Curățați suprafața de placat pentru a mări aderența adezivului și ulterior a produselor cu care vine placată. Suprafața de placat trebuie să fie stabilă, uscată. În cazul în care suprafața pe care se face montajul este lucioasă și netedă, trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderare bună a adezivului. Este important să colocați un prim nivel cu ajutorul unui boloboc pentru a asigura alinierea corectă a placării. Pentru a realiza o suprafață armonioasă trebuie să utilizați piese din paletii diferiti sau cutii diferite. Montați produsul numai după ce l-ați verificat vizual (eliminare bavuri, etc). Întindeți adezivul cu ajutorul unei gletiere pe stratul suport si pe spatetele fiecărui produs. În acest mod asigurați un contact perfect între placă și adezivul întins pe perete. Bucățile trebuie spălate după tăiere (pentru îndepărtarea prafului de ciment). Recomandăm montarea plăcilor la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C. Ploaia trebuie evitată în momentul montajului.
Eflorescente	Eflorescența este un fenomen natural care poate să apară, uneori, pe suprafața oricăror produse pe baza de ciment sub formă de pete de culoare albicioasă - de diferite dimensiuni și forme. Aceste pete albicioase apar din cauza migrării spre suprafață a hidroxidului de calciu, aflat în pasta de ciment. Acesta reacționează cu dioxidul de carbon, prezent în atmosferă, formând carbonat de calciu, puțin solubil în apă, care se depune pe suprafața elementelor din beton. Atât eflorescențele cât și diferențele de culoare nu influențează rezistența și calitatea produselor în nici un fel, deoarece acestea pot fi remediate în timp și pot fi influențate direct de condițiile atmosferice, suprafața căpătând astfel un aspect mai uniform. Diferențele de culoare și eflorescențele nu pot reprezenta un motiv pentru reclamații.
Curatare	Recomandăm ca cel puțin o dată pe an să curățați produsele noastre cu soluții speciale de curățare și întreținere. De preferat ar fi ca această procedură să fie făcută după trecerea sezonului rece. Toate petele de murdărie trebuie înlăturate cât mai repede posibil pentru a evita deteriorarea suprafeței. Recomandăm evitarea utilizării soluțiilor chimice concentrate de curățare, cum ar fi soluțiile acide sau bazice. Recomandăm curățarea suprafețelor doar cu soluții speciale. Este interzisă folosirea uneltelor metalice pe suprafețe deoarece acestea pot fi zgâriate.