

INFORMATII IMPORTANTE - MONTAJ SI INTRETINERE PARCHET SPC

Conditii preliminare

1. Inainte ca pardoseala sa fie livrata, usile si ferestrele trebuie montate, lucrarile umede finalizate, iar subsolurile uscate si ventilate. Pardoselile SPC pot fi montate in toate incaperile rezidentiale si multe incaperi publice.
2. Pardoselile SPC trebuie utilizate conform clasei ISO 10874. Informatii pe ambalaj, fisa tehnica si barlinek.com.
3. Pachetele cu placi SPC trebuie manipulate cu grija. Se depoziteaza in ambalajul original, pe paleti, in pozitie orizontala, cu spatiu de min. 75 mm de la sol. Trebuie aclimatizate min. 24 ore la +18°C pana la +29°C.

Umiditatea substratului

4. Continutul de umiditate al substratului de lemn max. 12%, beton max. 2%, anhidrit max. 0,5%. Rezultatele trebuie documentate.
5. Pentru incalzire in pardoseala: beton max. 1,5%, anhidrit max. 0,3%. Rezultatele trebuie documentate.
6. Denivelarile admise: max. 5 mm pe 2 m; local max. 2 mm pe 20 cm.
7. Substratul trebuie curatat de praf, grasimi, resturi, adezivi, solventi. Trebuie sa fie uscat, stabil, fara fisuri. Placajul si OSB-ul sa fie montate corect, rigid, cu suruburi ingropate. Important: Placile SPC cu suport integrat nu se monteaza prin lipire.

Restrictii

8. Nu se monteaza pe covoare moi, PVC moale sau alte materiale similare.

Unelte recomandate

9. Ochelari de siguranta, aspirator/matura, genunchiere, manusi, ciocan anti-rebound, clei de dilatare, ruleta, creion, fierastrau electric, nivela.

Verificare inainte de montaj

10. Investitorul sau montatorul verifica placile SPC pentru calitate, finisaj, culoare si defecte. Placile neconforme nu se monteaza, altfel se pierde garantia.
11. Se monteaza placi din mai multe ambalaje pentru un efect uniform. Se comanda +3% fata de suprafata masurata (sau +10% pentru spatii dificile).

Dimensiuni si rosturi de dilatare

12. Dimensiuni maxime fara rosturi de dilatare intre incaperi: 15m x 15m. Rosturile se lasa doar perimetral si langa elemente fixe.
13. Pe pardoseala flotanta pot fi puse obiecte grele (insule de bucatarie) fara rosturi suplimentare, dar cu rost perimetral la instalatii fixe.
14. Pot exista diferente de nuanta intre loturi. Se recomanda utilizarea placilor din acelasi lot intr-o camera si pastrarea etichetei lotului.

Montaj placi SPC in sistem flotant

15. Placile au suport XPO integrat de 1 mm, CS $\geq$ 400 kPa. Nu se utilizeaza suport suplimentar.
16. Montajul incepe din stanga spre dreapta, cu rost de min. 10 mm la pereti si obstacole.
17. Placile se imbrina cu atentie, lovind usor cu ciocan anti-rebound pentru fixare.
18. Panourile se taie cu fierastrau manual/electric, pastrand rost de 10 mm. Lungime minima 200 mm la capete, cu decalaj intre randuri $\geq$ 200 mm.
19. Placile din randurile urmatoare se introduc la un unghi de aprox. 30° si se bat pe partea lunga.
20. In jurul tevilor, se taie orificii cu diametru +20 mm si se lipesc partile decupate cu adeziv.
21. In trecerile intre camere nu se lasa rosturi de dilatare, doar perimetral.
22. Dupa montaj, se instaleaza plinte decorative fixate de pereti.
23. Se recomanda alternarea lungimilor placilor pentru un aspect natural.

Montaj pe incalzire prin pardoseala

24. Pardoselile SPC pot fi montate pe incalzire cu apa sau electrica, in sistem flotant. Temperatura maxima pe suprafata placilor: 27°C. Umiditate maxima sapa: 1,5% ciment, 0,3% anhidrit.
25. Este obligatoriu protocolul de incalzire a sapei inainte de montaj. Dupa montaj, incalzirea se porneste dupa min. 48h.
26. Pentru incalzire electrica (covorase cu infrarosu), substrat izolator min. 4 mm XPS CS $\geq$ 400 kPa. Se folosesc senzori de temperatura si controlere. Mobilierul trebuie sa aiba picioare $\geq$ 10 cm.

Montaj pe racire prin pardoseala

27. Sistemele de racire trebuie echipate cu senzori pentru a preveni condensul (punct de roua). Temperatura apei nu scade sub +18°C. Diferenta maxima intre termostat si camera: 5°C. Racirea se opreste cu 48h inainte si se porneste dupa 48h de la montaj. Umiditate maxima sapa: 1,8% ciment, 0,3% anhidrit.

Montaj in incaperi cu umiditate mare

28. SPC cu suport integrat se poate monta in bai, in sistem flotant, cu rosturi perimetrale min. 5 mm. Nu se monteaza in dusuri, saune, piscine. In bai cu incalzire prin pardoseala se separa de celelalte incaperi prin rost de dilatare.

Ingrijirea si utilizarea

29. Se folosesc covorase la intrari (nu din cauciuc/latex).
30. Mobilierul trebuie protejat cu pasla, iar rotile tari inlocuite sau folosite cu covorase de protectie.
31. Pardoseala expusa la UV isi poate schimba culoarea.
32. Ingrijirea se face doar cu produse recomandate Barlinek. Nu se folosesc aspiratoare cu perie, abur, ceara, parafina sau silicon. Se curata imediat lichidele varsate. Curatarea zilnica: aspirare/maturare, mop usor umed.
33. Temperatura camerei in utilizare: +18°C pana la +29°C.
34. Termenii de utilizare si garantie sunt disponibili pe barlinek.com.