

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

PARDOSELI HIBRIDE

Pardoselile hibride Barlinek combină frumusețea și durabilitatea excepțională, asigurând o rezistență ridicată la zgârieturi și utilizare intensivă. Îngrijirea regulată și adecvată este esențială pentru a menține aspectul elegant și funcționalitatea optimă. În funcție de intensitatea utilizării și de tipul de trafic pe pardoseală, frecvența tratamentelor de îngrijire poate varia.

Culoarea pardoselii poate afecta vizibilitatea semnelor de uzură zilnică. Suprafețele deschise la culoare și uniforme pot necesita îngrijire mai frecventă, deoarece murdăria rezultată din utilizarea zilnică este mai vizibilă pe acestea decât pe nuanțele mai închise. Prin urmare, se recomandă îngrijire specială și măsuri preventive regulate pentru pardoselile de culoare deschisă.

Curățarea regulată și îngrijirea continuă ajută la menținerea podelei în stare excelentă și previn necesitatea unor lucrări de renovare mai consumatoare de timp. Îngrijirea corespunzătoare a podelei nu numai că afectează confortul utilizării, dar și prelungește durata de viață a acesteia, reducând costurile reparațiilor viitoare.

PREVENIREA DETERIORĂRII PODELELOR HIBRIDE

1. Aveți grijă când așezați mobilierul și aparatele electrocasnice pe podea. Transportați mobilierul sau aparatele electrocasnice grele pe pardoselile hibride, în loc să le împingeți, pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea suprafeței.
2. Verificați starea tuturor roților, rulourilor, picioarelor și bazelor de mobilier înainte de a le așeza pe podea. Înlocuiți roțile sau rulourile uzate. Îndepărtați orice cuie, șuruburi sau materiale similare care ar putea zgâria podeaua. Îndepărtați rugina de pe piesele metalice care pot intra în contact cu pardoseala. Șlefuiți sau neteziți orice suprafețe inegale sau aspre care vor intra în contact cu pardoseala.
3. Protejați picioarele tuturor pieselor de mobilier cu tampoane de protecție, de exemplu tampoane din pâslă.

4. Utilizați covorașe de protecție în zonele în care vor fi amplasate scaune cu roțile.
5. Îndepărtați regulat murdăria și nisipul de sub covorașele de protecție.
6. Protejați podeaua utilizând covorașe de protecție în exteriorul și/sau interiorul tuturor intrărilor. Covorașele vor colecta murdăria, nisipul, pietricelele și alte particule solide și vor absorbi umezeala. Mențineți covorașele curate. Nu utilizați covorașe cu suport din latex sau cauciuc pe pardoseli hibride, deoarece unele compuși din aceste materiale pot păta sau deteriora permanent pardoseala. Covorașele destinate utilizării pe pardoseli hibride trebuie să fie etichetate ca „nepătând”. Evitați să aduceți asfalt sau uleiuri de pe aleile de acces, deoarece acestea pot decolora stratul superior al pardoselii hibride.
7. Mersul pe podea cu pantofi cu toc înalt (așa-numiții pantofi „stiletto”) poate deteriora suprafața podelei hibride.
8. Evitați expunerea pardoselii la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Lumina soarelui poate provoca decolorarea (schimbarea schemei de culori) stratului superior din lemn natural. Pentru a reduce intensitatea luminii pe pardoselile hibride, vă recomandăm să utilizați jaluzele, perdele sau rulo-uri pentru a le proteja de soare.
9. Protejați pardoselile hibride de temperaturi ridicate. Nu instalați pardoseli în apropierea șemineelor și a flăcărilor deschise sau în apropierea obiectelor foarte fierbinți care ar putea încălzi pardoseala. Pardoseala hibridă la temperaturi ridicate. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca deformarea suprafeței.
10. Temperatura aerului în timpul utilizării pardoselii trebuie să fie între +18 °C și +24 °C.
11. Umiditatea substratului pe care este instalată pardoseala hibridă trebuie să fie următoarea:

2% - substrat de beton fără încălzire prin pardoseală, măsurat folosind metoda CM
1,8% - substrat de beton cu încălzire prin pardoseală, măsurat folosind metoda CM
0,5% - substrat de anhidrit fără încălzire prin pardoseală, măsurat folosind metoda CM
0,3% - substrat de anhidrit cu încălzire prin pardoseală, măsurat folosind metoda CM
12% - conținutul de umiditate al substraturilor din lemn, inclusiv panouri pe bază de lemn

12. Umiditatea relativă din încăpere trebuie să fie între 45% și 60%. Nerespectarea condițiilor necesare poate duce la deformarea plăcilor, apariția de spații între plăci sau fisuri minore în stratul superior din lemn.
13. Denivelarea maximă a substratului poate fi de 3 mm pe lungimea de 2 m sau de 2 mm pe lungimea de 1 m.
14. Temperatura maximă la suprafața unei pardoseli hibride instalate pe sisteme de încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească 27 °C.
15. În cazul unui sistem flotant, utilizați un strat de bază cu un parametru CS (sarcină statică) de cel puțin 400 kPa. Barlinek oferă un strat de bază special Extreme 1.5 care îndeplinește cerințele tehnice specificate. Utilizarea unui strat de bază cu un parametru CS mai mic va anula GARANȚIE din cauza instalării defectuoase. La instalarea unei pardoseli hibride cu strat de bază integrat, nu este necesar un strat de bază suplimentar.
16. Produsul poate fi instalat în bucătării, băi și alte încăperi expuse la scurgeri de apă. Pentru a preveni ca apa stagnantă să lase reziduuri pe suprafața plăcilor și să pătrundă sub pardoseală (ceea ce poate crea condiții pentru dezvoltarea ciupercilor, mușgaiului și mirosurilor neplăcute), orice lichide vărsate trebuie îndepărtate imediat. În plus, trebuie utilizat un material de etanșare flexibil, hidrofug (de exemplu, silicon) pe rosturile de dilatare perimetrale. Rosturile de dilatare trebuie utilizate în jurul pereților, cabinei de duș, căzilor de baie, vaselor de toaletă și altor obstacole fixate permanent pe substrat, cum ar fi scări, coloane etc. La instalarea pardoselilor în băi, spălătorii și alte zone expuse la scurgeri de apă, recomandăm lipirea pardoselii de substrat folosind un sistem adeziv recomandat de Barlinek și disponibil pe www.barlinek.com
17. În niciun caz pardoselile hibride nu trebuie acoperite cu folie PE sau alte materiale impermeabile la umiditate și aer.
18. Pardoseala hibridă poate fi instalată pe încălzire prin pardoseală cu apă sau electrică.

IMPORTANT:

În cazul încălzirii prin pardoseală cu apă sau electrică, în care sistemul de încălzire este încorporat în șapă, sursa de căldură a sistemului de încălzire trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 15 mm de plăcile de pardoseală. Este acceptabilă instalarea flotantă sau lipirea pe substrat, în conformitate cu recomandările de la punctul 16 de mai sus.

19. Înainte de a instala o pardoseală hibridă pe încălzire prin pardoseală, investitorul trebuie să încălzească pardoseala în conformitate cu „Protocolul de încălzire prin pardoseală”. „Protocolul de încălzire prin pardoseală” completat și semnat este atașat la cardul de garanție. Nerespectarea protocolului va duce la pierderea GARANȚIEI pentru pardoseala hibridă instalată pe sistemul de încălzire prin pardoseală. Dacă în cazan/pompa de căldură este instalat un program de încălzire a șapei, ciclul de încălzire a șapei trebuie efectuat în conformitate cu acest program.

ÎNGRIJIREA CURENTĂ ȘI PERIODICĂ A PODELEI

1. Utilizați produse concepute special pentru îngrijirea pardoselii: Protektor Concentrate, Protektor Complete, Protektor Blask. Informații privind metoda și frecvența îngrijirii pardoselii pot fi găsite în Tabelul 1 de mai jos, în fișa tehnică și la www.Barlinek.com.
2. Întreținerea de rutină trebuie să se limiteze la aspirarea sau măturarea normală a pardoselii.
3. Pentru îndepărtarea prafului trebuie utilizate perii uscate și moi sau un aspirator cu perie moale. Se pot utiliza și cârpe ușor umede. În niciun caz nu trebuie să rămână urme umede pe pardoseală după curățare.
4. Când utilizați aspiratoare robotizate, asigurați-vă că stratul superior al pardoselii hibride nu este abraziat sau deteriorat și mențineți roțile aparatului curate.
5. Îndepărtați imediat lichidele vărsate.
6. Ștergeți pardoseala hibridă cu un mop umed, utilizând un produs adecvat pentru îngrijirea pardoselilor.
7. Toate petele trebuie curățate imediat, deoarece pot decolora permanent pardoseala, de exemplu cerneală, iod, coloranți alimentari, grăsime, untură, uleiuri de gătit, lac de unghii, vin, urină, cafea, lapte.

Tabelul 1.

ÎNGRIJIREA PODELELOR	
POTEKTOR CONCENTRAT Produs pentru îngrijirea regulată a pardoselilor	PROPRIETĂȚI: detergent concentrat pentru podele cu aditivi naturali de îngrijire. Curăță fără a lăsa urme. Împrospătează și protejează podeaua împotriva murdăriei. APLICARE: pentru toate tipurile de pardoseli hibride și lăcuite din lemn. Poate fi utilizat pe alte suprafețe lăcuite, de exemplu mobilier sau blaturi de lucru în interior, precum și pe pardoseli laminate. Acoperire aprox. 500 m²/1 L
SET DE PROTECȚIE Agent pentru curățarea periodică temeinică a pardoselilor	PROPRIETĂȚI: Agent lichid pentru toate tipurile de pardoseli hibride și lăcuite din lemn. APLICARE: Agent pentru utilizare periodică. Îndepărtează reziduurile de pe podea după utilizarea Protector Concentrate și Protector Blask, precum și a altor agenți de curățare. Trebuie utilizat înainte de aplicarea Protector Blask Acoperire aprox. 200 m²/1 L.
PROTEKTOR BLASK	PROPRIETĂȚI: Protejează podelele lăcuite noi cu un microfilm întins pe întreaga suprafață și toate îmbinările dintre plăcile de parchet împotriva

Un produs pentru regenerarea și protejarea stratului de lac al podelei	pătrunderii murdăriei și prafului. Elimină zgârieturile minore din stratul de lac deteriorat. APLICARE: pentru toate pardoselile hibride și lăcuite din lemn din interior. Acoperire aprox. 100 m²/1 l IMPORTANT: ÎNAINTE DE A APLICA PROTEKTOR BLASK, SPĂLAȚI ÎNTOTDEAUNA PARDOSEALA CU PROTEKTOR KOMPLET. PROTEKTOR BLASK CREȘTE UȘOR LUCIUL SUPRAFEȚEI LACUITE CU CÂTEVA GRADE. PE PODELELE PERIATE ȘI BISELATE, NU LĂSAȚI EXCESUL DE PROTEKTOR BLASK ÎN ADÂNCITURILE PLĂCILOR.
--	---

FRECVENȚA RECOMANDATĂ DE ÎNGRIJIRE A PODELEI

Intensitatea traficului	Curățare de rutină PROTEKTOR CONCENTRAT	Curățare periodică PROTEKTOR SET	Regenerare periodică PROTEKTOR SHINE
Pardoseli în încăperi cu trafic redus, de exemplu sufragerii, dormitoare	La fiecare 5-7 zile	Conform evaluării vizuale Cel puțin o dată la 6-12 luni	Conform evaluării vizuale
Pardoseli în încăperi cu trafic mediu, de exemplu scări, coridoare, birouri	La fiecare 3-5 zile	Conform evaluării vizuale Cel puțin o dată la 3-6 luni	Conform evaluării vizuale
Pardoseli în încăperi cu trafic intens, de exemplu restaurante, magazine, școli	La fiecare 1-3 zile	Conform evaluării vizuale Cel puțin o dată sau de două ori pe lună	Conform evaluării vizuale

IMPORTANT:

Podeaua trebuie curățată numai cu produse destinate acestui scop.

Utilizarea produselor de curățare a pardoselilor de la alți producători decât Barlinek poate duce la apariția petelor, decolorarea pardoselilor și modificări semnificative ale gradului de alunecare și luciu. Barlinek nu este responsabil pentru efectele utilizării produselor de la alți producători. Toate recomandările privind frecvența curățării și întreținerii pardoselilor sunt oferite ca orientări și depind de utilizarea efectivă a acestora. Din motivele menționate mai sus, acestea nu pot constitui motive de garanție.

IMPORTANT:

Utilizatorul/investitorul este responsabil pentru familiarizarea personalului de curățenie cu Termenii și condițiile de utilizare și îngrijire a pardoselilor hibride menționate mai sus.

**Barlinek S.A.**

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com