

Dimensiunile de montaj

TIP DE TOC	DIM.	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
cu toc Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	pervaz (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		

LEGENDĂ

- S_s** lăţimea totală a canatului cu falţuri
H_s înălţimea canatului de uşă cu falţuri
D_s grosimea foii de uşă
S₀ lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
H₀ înălţimea golului de uşă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei fin sate
O_s lăţimea golului de trecere (distanţa între elementele verticale ale tocului) – în cazul Alfa, Beta şi 3 uşilor de garderobă, dimensiunea este mai mică cu grosimea uşii poziţionată pe balamale
O_w înălţimea golului de trecere (pentru uşile cu prag, înălţimea pragului se scade din această dimensiune)
S_B lăţimea tocului, fără pervazuri

Latime Inaltime GOL MONTAJ

- H_B** înălţimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
S_z lăţimea totală a tocului de uşă, dimensiunea cu pervazuri
H_z înălţimea totală a tocului de uşă cu pervazuri
T_{s/w} toleranţa acceptată privind variaţia lăţimii/înălţimii golului de uşă

TOC PORTA SYSTEM

